

SAFECOAT 0068

Beschreibung	mechanisch und chemisch verfestigtes Wirrfaservlies aus 100 % Polypropylenfasern; weiß
Produkteigenschaften	chemisch verfestigt, für hohe Beanspruchung geeignet, universell einsetzbar, bohrbar, einfache Verlegung, absolut umweltverträglich;
Anwendung	SC 0068 ist die professionelle Variante für den Schwimmbadbau und bietet optimalen Schutz für alle Schwimmbadfolien.

Technische Daten:	Norm	Dim.	Wert
Flächengewicht:	DIN EN 12127	g/m ²	ca. 450
Nennstärke:	DIN 53855/3	mm	ca. 4,3
Höchstzugkraft: l/q/Ø	DIN EN 29073/3	kN/m	ca. 23
Höchstzugkraft-Dehnung: l/q/Ø	DIN EN 29073/3	%	> 75
Lieferform:			
Rollenlänge:		lfm	50
Breite:		m	2 und 1,65
Fläche / Rolle:		m ²	100 und 82,5
Gewicht:		kg	ca. 47 oder ca. 38

Das *novoflor* Qualitätsmanagement- System ist zertifiziert nach ISO 9001

Die Angaben der vorliegenden Information entsprechen unseren neuesten Erkenntnissen, jedoch kann eine Verbindlichkeit daraus nicht hergeleitet werden. Jeder Verarbeiter haftet selbst für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften, insbesondere auf dem Gebiet des Lizenz- und Patentrechtes. Der Produktverbesserung dienende Veränderungen vorbehalten. © **novoflor** NFR/QM/Be/04/13